



鑫寶發興業有限公司

SAMPLE FINE ENTERPRISE CO., LTD.

台北市金山南路二段 138 號 5F 之 1

TAIPEI OFFICE: 5F-1. NO.138. SEC.2. CHIN SHAN S. RD.,
TAIPEI TAIWAN, R.O.C

TEL: (02)23920707(代表號)
FAX: (02)23223373
E-MAIL: spf0707@ms48.hinet.net

S-1008 抗靜電劑

物性：

Grade	S-1008 抗靜電劑
狀態	液體
外觀	澄清透明
比重	0.94
閃燃點	30±2 °C
活性份	100%

特性：

- 良好的抗靜電效果
- 有效降低電阻率
- 使用時不需添加過多極性溶劑
- 與各種樹脂/塗料/油墨/接著劑良好的相容性。
- 以靜電方式噴塗時有效減低塗料電阻力
- 塗膜塗佈均勻性佳
- 可於塗料的任何一加工階段時添加
- 可調整成品塗料之導電度，適用於各種噴塗的設備與加工條件。
- 添加 S-1008 抗靜電劑 亦不影響塗料本身性質

應用：

- 各類型塗料系統
- 丙烯酸烤漆、丙烯酸樹脂
- 醇酸-胺基烤漆
- 環氧樹脂
- UV Curing 及塗料
- 壓克力 / 壓克力感壓膠
- 廣泛的塗料和油漆及粉體塗料
- 水性 & 油性聚氨酯應用產品
- 廣泛的油墨和色料應用及其他特殊用途
- 接著劑、膠皮、膠帶
- 一般塑膠和工程塑膠應用
- 其他包裝材料、薄膜、合成皮、板材和特殊電子產品
- 抗靜電橡膠或彈性體



鑫寶發興業有限公司

SAMPLE FINE ENTERPRISE CO., LTD.

台北市金山南路二段 138 號 5F 之 1

TAIPEI OFFICE: 5F-1. NO.138. SEC.2. CHIN SHAN S. RD.,
TAIPEI TAIWAN, R.O.C

TEL: (02)23920707(代表號)

FAX: (02)23223373

E-MAIL: spf0707@ms48.hinet.net

添加量及使用方法：

建議添加 S-1008 抗靜電劑約 2.5%~5 %，技術人員可根據功能性要求、配方與塗料特性調整

儲存方式：

1. 遠離熱源及火源
2. 儲存於陰涼通風處
3. 保持容器緊閉

包裝：

190 /200 kg 桶裝